

# Bi-spectrum Thermal Temperature Monitoring Bullet Network Camera



	Modell	MS-C3262-T
Thermisches Modul	Detektortyp	VOx Ungekühlter Thermo-FPA-Detektor
	Auflösung	384 bis 288
	Objektiv	7,8 mm
	Objektivtyp	Athermal; Feste Linse
	Pixelgröße	17µm
	Thermische Empfindlichkeit (NETD)	5050mk(@f/1,0, 50Hz, 300K)
	Response Waveband	8x14µm
	Sichtfeld IFOV	H47° /V35,6° 2.1mrad
Optisches Modul	Bildsensor	1920x1080: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
	Objektiv	4,7x141 mm
	Sichtfeld	H60.5 -H2.3
Temperaturmessung	Messbereich	0°C bei60°C
	Temperaturgenauigkeit	-0,3°C@Target Temperatur 33°C bis 42°C (Mit schwarzer Körperkorrektur)
	Effektive T-Temperatur Measurement Distanz	2x10m
	Temperaturmessung Tool	Willkürliche Fixpunkte Vollbild-Erfassung mit der höchsten/niedrigsten Temperatur Zentrale Punkttemperaturmessung Line/Area Analysetools Manuelle Temperaturbreitenauswahl
Video	Max. Bildauflösung	Thermisches Modul: 25fps@(384x288) Optisches Modul: 25fps@(1920x1080)
	Videokomprimierung	H.265/H.264
	Videoausgabe	Hdmi
Netzwerk	Netzwerkprotokoll	TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, RTSP
Externe Schnittstelle	Netzwerkschnittstelle	1RJ45 100M/1000M
	USB-Schnittstelle	2 * USB 2.0
	Audio-I/O	1/1
	Einarm Rausch-I/O	GPIO: 5 Kanäle Schaltsignal, 4 Kanäle Relaisignal NC/NO
System	Gesichtserkennung	Intelligente menschliche Erkennung, max. 50 Personen pro Frame
	Messlösung	Mehrere Flecken, Menschliches Gesicht Auto-Tracking-Messung
	Hochtemperaturalarm	Hochtemperatur-Überschreitungsalarm, Unterstützung Alarmfenster Ausgang, einudible alArm,GPIO-Alarm
	Vorschaumodus	Visuell/thermisch
	Datenanalyse	1TB historische Datenspeicherung, Abrufen in Gesichtsmaske, Alarm, Zeit
	Fluss	200 Personen/Minute
	Ras ID-Identifikation (optional)	Unterstützung Web-Remote-Zugriff, erreichen Vorschau in Echtzeit, Alarm in Echtzeit Unterstützung des Lokalen Gesichtsbibliotheksvergleichs
Allgemein	Arbeitstemperatur	-10°C bei50°C (genaue Temperaturmessung)
	Arbeitsfeuchtigkeit	5bis 95%(Nauf Kondensieren)
	Stromversorgung	DC 12V
	Gewicht	3kg
	Dimensionen	220mmx150mmx100mm
	Garantie	1 Jahr